

Parcol Vlies

Снимающая напряжение с основания, наклеиваемая подложка под все виды паркета, массивной доски и ламината без ограничений.

Применение: Подложка из нетканого полиэстерного волокна, уменьшающая напряжение передающееся от дерева на основание, для внутренних работ.

Parcol Vlies используется как разделительный слой под

- массивный (штучный) паркет
- индустриальный паркет
- мозаичный паркет
- 2х слойный паркет
- массивную доску
- 3х слойную паркетную доску
- инженерную паркетную доску
- техномассив
- ламинат

Рекомендуется к использованию:

- на всех видах стяжек с низкой прочностью
- старых основаниях
- нивелирующих масс
- цементно-песчаных стяжек прочностью от 8 Мпа
- полов с подогревом
- других поверхностей основания.

Основание должно быть ровным, сухим.

Порядок работы:

Основание необходимо предварительно обработать полиуретановой грунтовкой **Parcol Primer P** или **Parcol Primer Epoxy 2K** Подложка **Parcol Vlies** приклеивается на основание без пропусков и пустот по всей поверхности основания на клей **Parcol Silane, Parcol Silane Pro** или **Parcol POLy 2k**. Приклеивается и прикатывается вальцом (притирается) к основанию.

Parcol Vlies является основанием для приклеиваемого паркета. Повышает связующую прочность. Гасит возникающие напряжения на разрыв и сдвиг между паркетом и слабым основанием. Высокая скорость работ без шума и дополнительного оборудования.

Состав Parcol Vlies: полиэстерное волокно, связанное искусственной смолой

- легкость при укладке
- общая высота 1,4 – 1,9 мм
- для всех видов деревянных покрытий и паркета
- «дышащий» материал
- компенсирует напряжение
- по слабым основаниям
- использование при ремонте старых оснований
- дополнительная гарантия долговечности вашему полу.

Технические данные Parcol Vlies:

Упаковка:	рулон
Ширина рулона:	1 м
Длина рулона:	50 м
Удельный вес рулона:	ок. 20 кг
Удельный вес на поверхности:	ок. 250 г / м ²
Толщина материала	1-1,1 мм
Цвет:	светло-зелёный, белый.