

## PARCOL Primer P

### ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Parcol Primer P** это полиуретановая, глубоко проникающий грунт укрепляющий и защищающий от капиллярной влаги до 4%.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

**Parcol Primer P** используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых оснований, для последующего применения полиуретановых и эпоксидно-полиуретановых паркетных клеев. **Parcol Primer P** смешанный с кварцевым песком, применяется для ремонта трещин и мелких дефектов поверхности. **Parcol Primer P** проникает глубоко в основание, укрепляет и защищает от влаги. Хорошо связывает остатки пыли, улучшает адгезию.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием грунта, основание надо очистить, обеспылить и проверить влажность, которая не должна быть более 4%. Разрывы и трещины должны быть ране устранены с помощью смолы или раствора грунта с кварцевым песком. **Parcol Primer P** наносится кистью или валиком. Первый слой наносится обильно и высыхает в течение не менее 3-4 часов при температуре 20-25. С и относительной влажности максимум 65%. Для достижения лучшего проникновения смолы в стяжку, можно ее разбавить, но только на первый слой, путем добавления макс. 30% Разбавителя для полиуретановых смол Р31. Для гидроизоляции, второй слой смолы должен быть нанесен без разбавления, в "крест" (перпендикулярно) направлению первого слоя. Между двумя слоями **Parcol Primer P** не должно пройти более 12 часов. Дальнейшая работа проводится не раньше, чем через 3 дня.

Перед использованием продукт должен иметь комнатную температуру

#### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ

ПАРАМЕТР	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 250С	мПас	25 - 25
Сухой остаток	%	60
Температура применения	0С	+15 – +25
Жизнеспособность	мин.	50 – 60
Расход (зависит от поглощаемости основания, при двух слоях)	g/m <sup>2</sup>	200 - 400
Полное затвердение	сутки	1 - 3

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** – смотри лист опасного вещества.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре +5ЉС до +25ЉС.

**УПАКОВКА:** пластмассовые канистры 5 кг.

**СРОК ГАРАНТИИ:** 12 месяцев со дня изготовления.